

DC/DC-laturi CORE

RNG-DCC1212-60

Renogy DC-DC Battery charger 12V 60A

- DC-DC-laturi optimoi latausjännitteen ja takaa LiFePO4-akulle täyden kapasiteetin.
- Yhdistä Litium-lisäakku ja perinteinen käynnistysakku saumattomasti.
- Automaattinen akun erotus suojaa käynnistysakkua ja maksimoi akkujen eliniän.
- Älykäs monivaihelataus optimoi suorituskyvyn ja pidentää akun elinikää.



Tuotekuvaus

Renogy DC-DC Akkulaturit (20A | 40A | 60A) – Optimoitu Lataus Tien Päällä

Renogyn DC-DC Akkulaturit (RNG-DCC1212-sarja) ovat **välttämättömiä** matkailuajoneuvoihin ja veneisiin, jotka käyttävät tehokkaita **Litium (LiFePO4)** -akkuja. Nämä laturit takaavat, että lisäakkusi latautuu **aina täyteen kapasiteettiinsa**, toisin kuin ajoneuvon perinteinen laturi.

Avainhyödyt ja käyttötarkoitus

- **Täysi teho Litiumille:** Laturit korjaavat matalan jännitteen ongelman ja antavat Litium-akulle **optimaalisen latausjännitteen**.
- **Monipuolinen Yhteensopivuus:** Voit käyttää Litium-vapaa-ajan akkua samalla, kun käynnistysakkuna on AGM tai muu perinteinen akku. Tukee Litiumin lisäksi Geeli- ja AGM-akkuja.
- **Akkujen Eristys:** Älykäs mekanismi **eristää** käynnistys- ja lisäakun, mikä estää käynnistysakun tyhjenemisen.
- **Valitse Teho:** Saatavilla 20A, 40A ja 60A versioina, mikä mahdollistaa nopean latauksen suurillekin akustoille.

Päivitä latausjärjestelmäsi ja varmista, että tehokas Litium-akkusi on aina 100% ladattu!

Spesifikaatiot

Tiedot

Hyväksynät	CE
Korkeus	68 mm
Latausvirta	60 A
Leveys	175 mm
Paino	2,4 kg
Pituus	311 mm
Teho	750 W
Jännite	12 V

Akkutyypit	LiFePO4, AGM, SMF, GEL
Bluetooth	Ei
Käyttölämpötila	-20 °C to +55 °C