

Renogy akkuvahdit

Renogy, Shuntti, akunvalvonta

RSHST-B02P300

300A virtashuntti Bluetooth lähettimellä

- Monitori mittaa tarkasti akun jännitettä ja virtaa, joiden perusteella se laskee varaustilan (SOC) ja jäljellä olevan käyttöajan
- Laite toimii saumattomasti useimpien akkutyypin kanssa, mukaan lukien lyijyakut (AGM, GEL) & LiFePO4.
- Hallitse laitetta ja seuraa tietoja etänä Bluetoothin ja DC Home sovelluksen avulla
- Lataushistorian ja sykli-tietojen tallennus auttaa seuraamaan akun elinkaarta sekä tunnistamaan mahdolliset viat
- Mukautettavat hälytykset varaustasolle jännitteelle ja lämpötilalle auttavat suojaamaan akkua vaurioilta



Tuotekuvaus

Akun Shuntti & Monitoimivalvonta

Hallitse aurinkosähköjärjestelmäsi akkutietoja täydellä tarkkuudella. Renogyn shunttiratkaisut takaavat, että tiedät aina akun tarkan varaustilan, virran ja jäljellä olevan käyttöajan.

Valitse järjestelmääsi sopiva tarkkuus:

- **RBM500 Akkumonitori:** Täydellinen valvontajärjestelmä **500 Ampeerin** shuntilla. Näyttää akun varaustilan, jännitteen, virran ja tarkan käyttöajan reaaliajassa.
- **RSHST-B02P300 Shuntti:** Erillinen, erittäin tarkka **300 Ampeerin** shunt anturi olemassa olevaan Renogy-valvontajärjestelmään.
- **Laaja yhteensopivuus:** Soveltuu 12V, 24V ja 48V järjestelmiin sekä Litium (LiFePO4)-, AGM- ja Geeliakuille.
- **Käyttökohteet:** Ideaaliratkaisu suurille sähköjärjestelmille matkailuautoihin, veneisiin ja off-grid-mökkeihin.

Älä arvaile – seuraa akun tilaa luotettavasti ja maksimoi sen elinikä!

Spesifikaatiot

Akkutyyppi	AGM, LiFePO4, GEL, SMF
Bluetooth	Bluetooth LE ja Bluetooth Mesh
Hyväksynyt	CE, RCM, RoHS, UN38.3, CSA, TELEC
Käyttölämpötila	-10°C to 50°C
Max. virta	300 A
Mitat	134x97x31mm

Paino

0,26 kg