

Renoy CAN väylä liitäntä

RCA1TP-R45-G1
Renogy Can väylän -päätevastus

- Langallinen yhteys ei pätki metallirakenteidenkaan sisällä, mikä takaa Bluetoothia huomattavasti vakaamman ja häiriöttömän toiminnan.
- Laitteet keskustelevat keskenään viiveettä ja optimoivat järjestelmän latausvirtoja automaattisesti millisekunneissa.
- Järjestelmä on aito Plug & Play ja heti valmis käyttöön ilman monimutkaisia Bluetooth-pariliitoksia, sovelluksia tai salasanoja.
- Mahdollistaa useiden MPPT-säätimien, laturien ja älyakkujen helpon ketjuttamisen (daisy-chain) yhdeksi saumattomaksi älyverkoksi.



Tuotekuvaus

- **RCA01RR-4545-G1 (CAN Renogy RJ45-haaroin)** RJ45-liittimellä varustettu haaroin. Sen tarkoituksena on jakaa CAN-väyläsignaalia eteenpäin, jotta useita laitteita voidaan linkittää sarjaan (daisy-chain) yhdeksi verkoksi. Soveltuu perinteistä RJ45-porttia hyödyntäville Renogy-laitteille.
- **RCA1TP-R45-G1 (CAN Renogy -päätevastus)** CAN-väylän RJ45-päätevastus (terminaattori). Se on suunniteltu asennettavaksi viestintäketjun viimeiseen vapaaseen porttiin varmistamaan luotettava tiedonsiirto ja estämään signaalin heijastuminen väylässä.
- **RCA0.3CFR-57445-G1 & RCA0.3LFR-57445-G1 (CAN-adapterit, pieni ja iso pyöröliitin)** 0,3 metrin adapterikaapelit, joilla raskaaseen käyttöön suunnitellun REGO-sarjan laitteet (esim. älyakut) saadaan liitettyä standardimalliseen RJ45-pohjaiseen CAN-verkkoon. Kaapeleissa on kestävät metalliset pyöröliittimet (ns. ilmailiittimet) turvallisen kontaktin takaamiseksi.
- **RCA0.6CFR-43545-G1 (CAN-adapteri DCDC-MPPT, pieni pyöröliitin)** Sovitin, joka muuntaa 7-napaisen pyöröliittimen naaraspuoliseksi RJ45-liittimeksi. Tämä kaapeli on räätälöity kytkeään Renogyn DC-DC-yhdistelmäladurit (MPPT) osaksi laajempaa CAN-tiedonsiirtoverkkoa.